

Aquafix UV 100

8148

Componente protettivo della luce per vernici per mobili all'acqua per l'industria, il professionista e il fai da te

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8148000210

Indicazioni generali

Soluzione assorbente UV a base d'acqua da aggiungere ai rivestimenti incolore per mobili Bluefin. Il prodotto contiene una combinazione unica di ingredienti attivi che assorbono i raggi UV. La tonalità dei legni scuri viene esaltata e il naturale invecchiamento/ingiallimento del legno viene ritardato.

Campi di applicazione



Come additivo a vernici di fondo e finitura trasparenti all'acqua (vernici per mobili Bluefin) per ottenere una buona protezione dalla luce su vari tipi di legno in arredamenti e mobili interni.

Per rafforzare le venature del supporto, soprattutto con i legni scuri.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Aquafix UV 100 (8148) con la vernice non catalizzata e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Le miscele possono essere lavorate per 12 settimane.
- In linea di massima non è possibile proteggere tutti i tipi di legno con l'aiuto di assorbitori UV.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 010 – Direttive di lavoro per decolorazione e ingiallimento del legno a causa della luce solare.**

Quantità aggiunta




Legni chiari come ad es. acero, rovere: 1,5 peso-% di vernice
Legni scuri come ad es. noce: 3 peso-% di vernice

Tempi di essiccazione
(a 23 °C e con il 50 % di umidità
relativa)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Aquafix UV 100 (8148).

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

500 g

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.