

Jemný, ale odolný povrch: ADLER Legno Dura-Öl

Oleje presvedčia milovníkov dreva svojim prírodným, matným povrchom a zamatovým vzhľadom - len keby neboli také chýlostivé! ADLER teraz ponúka inovatívne riešenie tohto problému: nový olej Legno Dura-Öl!

Nový olej Legno Dura-Öl kombinuje to najlepšie zo sveta olejov a lakov. Náter dodáva povrchu prirodzený vzhľad a zároveň poskytuje vynikajúcu ochranu pred poškrábaním, škvrnami od červeného vína a podobne - tiež na pracovných plochách, v kuchyniach alebo na iných silno namáhaných povrchoch. Vďaka svojmu protišmykovému efektu a odolnosti proti poškrábaniu je tento olej vhodný aj na schody a podlahy. A najlepšie je, že aplikácia Legno-Dura-Öl je jednoduchá a efektívna, pretože olej sa nemusí manuálne vytierať - stačí ho naniesť dvakrát štetcom, valčekom alebo striekaním.

Odborník zo spoločnosti ADLER Mario Menghin Vám ukáže, ako na to:

📅 15.12.2020

Použité produkty



Legno-Dura-Öl

Pracovné kroky



Príprava podkladu

Rovnomerné prebrúsenie povrchu neskôr zabezpečí homogénny výsledok nanášania. Drevo obrúste postupne až po zrnitosť P220 (pre nábytok) alebo zrnitosť P150 (schody alebo podlahy) a potom odstráňte brúsny prach.



Základný náter s valčekom s krátkym vlasom

ADLER Legno Dura-Öl je všestranne použiteľný, pretože olej je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Na menšie plochy odporúča Mario Menghin naniesť produkt kvalitným valčekom s krátkym vlasom, ktorý zaistí optimálny rozliv.



Základný náter striekaním

Na väčších plochách zaručí maximálnu účinnosť aplikácia striekaním.



Medzibrúsenie

Povrch je pripravený na medzibrúsenie už po 5 hodinách - vďaka rýchlemu schnutiu je možné realizovať dva nánosy počas jedného pracovného dňa. Jemným prebrúsením zrnitosťou P220 – P280 uhladíte postavené drevné vlákna. Potom opäť dôkladne odstráňte brúsny prach.



Vrchný náter

Druhá vrstva Legno Dura-Öl sa nanáša štetcom, valčekom s krátkym vlasom alebo striekacím zariadením. Pred ďalším spracovaním povrch nechajte vyschnúť cez noc. Po siedmich dňoch je povrch úplne preschnutý.



Bezpečná likvidácia použitých materiálov

Zabráňte riziku samovznietenia handier alebo filtračných rohoží nasiaknutých olejom! Najlepšie je nechať pracovné materiály vyschnúť na čerstvom vzduchu alebo ich uložiť - príp. namočené vo vode - do tesne uzavretej kovovej nádoby a potom ich správne zlikvidovať.

Najdôležitejšie pravidlá zaobchádzania s handrami nasiaknutými olejom sme pre vás zhrnuli v článku „[Správne a bezpečné zaobchádzanie s olejom nasiaknutými handrami a plošnými filtrami](#)“.



Prosím, dodržiavajte **technický list** príslušného produktu.

Pravidelná údržba

Pravidelná starostlivosť zachováva krásu vášho výrobku a predlžuje jeho životnosť. Mario Menghin odporúča pravidelné čistenie pomocou čističa nábytku **ADLER Clean-Möbelreiniger** a následnú aplikáciu prípravku **ADLER Clean-Möbelpflege Plus**. Pri podlahách dosiahnete najlepšie výsledky s prípravkom **ADLER Legno-Holzbodenseife**. Tak sa aj po mnohých rokoch môžete tešiť zo sviežeho, prirodzeného povrchu.

Ako správne čistiť a ošetrovať váš naolejovaný a voskovaný povrch vám ukážeme v článku „**Správne čistenie a údržba naolejovaného a voskovaného nábytku**“.

Galéria



